

DOSENASPHALT



EMULZNÍ SMĚS NA OPRAVU POVRCHU




OBLASTI POUŽITÍ

- Opravy nerovností
- Výplň širokých trhlin nebo spár
- Zarovnání kolem povrchových armatur, inženýrských sítí (šoupat, vpustí, poklopů)

VE ZKRATCE

Emulzní vysprávková souprava.

- ✓ Pro nerovnosti do 15 mm
- ✓ Pro malé plochy a ruční opravy
- ✓ 25 kg směsi a 5 kg emulze
- ✓ Zpracování za studena



Vialit

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

DOSENASPHALT

EMULZNÍ SMĚS NA OPRAVU POVRCHU

DOSENASPHALT je emulzní vysprávková sada složená ze směsi drtě frakce 0/4 a speciální asfaltové modifikované emulze.



1

Do stavebního kolečka nebo jiné vhodné nádoby vysypat směs a vlít emulzi, kterou je nutné před otevřením promíchat.



2

Obě složky důkladně promíchat.



3

Rozetřít směs gumovou stěrkou a zarovnat. **NEHUTNIT!**



4

Po cca 90 minutách je povrch pojízdný (v závislosti na počasí).

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být mírně vlhký, zbavený nečistot, prachu a mastnoty. Teplota během zpracování by měla být nad 10°C.

SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m² cca 30kg směsi **DOSENASPHALTU**.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení
DOSENASPHALT emulze + drť 0/4	68001	5 kg + 25 kg

i

Doba zpracování směsi je při teplotě 25°C řádově v minutách. Opravovaný povrch je nutné mít připravený dopředu. Směs nesmí být hutněna!

Veškeré použité náradí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

Po dokončení opravy je povrch ihned pojízdný.



www.vialit.cz