

REFUG[®] 5 kg barel



STUDENÁ ZÁLIVKA NA SPÁRY



OBLASTI POUŽITÍ

- Pro výplň spár, trhlin a spojů
- Oprava spár podél povrchových armatur, inženýrských sítí (poklopů, šoupat, vpustí)
- Asfaltobetonové i cementobetonové povrchy

VE ZKRATCE

Emulzní reaktivní těsnicí hmota
v 5 kg barelech.

- ✓ Vhodná pro venkovní i vnitřní použití
- ✓ Lze zpracovat ručně
- ✓ Rychlá a efektivní oprava
- ✓ Zpracování za studena



Vialit

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

REFUG[®] 5 kg barel

STUDENÁ ZÁLIVKA NA SPÁRY

REFUG[®] je za studena zpracovatelná záливková hmota určená k vyplnění trhlin a prasklin.



1 Smíchat v barelu složku A a složku B.



2 Míchat dokud nedojde k dokonalému spojení obou složek.



3 Vlít směs do spáry. Proces tvrdnutí je velice rychlý.



4 Vyplněnou spáru lze zarovnat stěrkou a posypat pískem.

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Spára musí být vyčištěna a zbavena prachu a nečistot. Vhodné je použití stlačeného vzduchu. Teplota během zpracování musí být nad 15°C.

SPOTŘEBA

1 kg REFUG[®] zhruba na objem 1dm³.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení
REFUG [®] 2k - Složka A + B	61000	4,5 kg + 0,5 kg

i

U betonových spár se doporučuje před použitím záливky povrch napenetrovat (např. emulze VS60K).

Barvu spáry lze přizpůsobit použitím vhodného písku.



REFUG[®] vyplní téměř všechny dutiny, přesto může být potřeba dodatečného prolití.

www.vialit.cz