



STUDENÁ ZÁLIVKA NA SPÁRY



OBLASTI POUŽITÍ

- Pro výplň spár, trhlin a spojů
- Oprava spár podél povrchových armatur, inženýrských sítí (poklopů, šoupat, vpustí)
- Asfaltobetonové i cementobetonové povrchy

VE ZKRATCE

Emulzní reaktivní těsnicí hmota v kartuši.

- ✓ Vhodná pro venkovní i vnitřní použití
- ✓ Lze zpracovat ručně
- ✓ Rychlá a efektivní oprava
- ✓ Zpracování za studena



STUDENÁ ZÁLIVKA NA SPÁRY

REFUG[®] je za studena zpracovatelná zálevková hmota určená k vyplnění trhlin a prasklin.



1 Otevřít víčko kartuše a našroubovat přiloženou směšovací trysku (tryska je součástí dodávky).



2 Vložit kartuši do vhodné aplikační pistole (pistole není součástí dodávky).



3 Pomocí pistole aplikovat REFUG[®] do vyčištěné spáry.



4 Povrch zalité spáry nebo trhliny lze upravit špachtlí nebo posypat pískem.

PŘEDPOKLADY PRO APLIKACI

Spára musí být vyčištěna a zbavena prachu a nečistot. Vhodné je použití stlačeného vzduchu. Teplota během zpracování musí být nad 15°C.

SPOTŘEBA

1 kg REFUG[®] zhruba na objem 1dm³.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství v krabici
REFUG [®] 100 mini	61500	285 g	12 kartuší
REFUG [®] 100	61600	425 g	12 kartuší
REFUG [®] 100 maxi	61800	900 g	5 kartuší

i

U betonových spár se doporučuje před použitím zálevky povrch napenetrovat (např. emulze VS60K).

Barvu spáry lze přizpůsobit použitím vhodného písku.

REFUG[®] vyplní téměř všechny dutiny, přesto může být potřeba dodatečného prolití.



www.vialit.cz