

# STUDENÁ BALENÁ pytel



## STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8



### OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava výtluků, výmolů a překopů
- Oprava do 1m<sup>2</sup> a tloušťky 100 mm

### VE ZKRATCE

Studená obalovaná směs pro opravu výtluků, založená na bázi ředěného asfaltu.

- ✓ Použitelná za každého počasí
- ✓ Cenově dostupná a výhodná
- ✓ Šetrná k životnímu prostředí
- ✓ Zpracování za studena



# STUDENÁ BALENÁ pytel

## STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8

**STUDENÁ BALENÁ** je za studena zpracovatelná obalovaná směs, fungující na bázi ředěného asfaltu.



1

Vyčistit výtluč od všech nečistot a mastnoty.



2

Vysypat **STUDENOU BALENOU** do výtluku.



3

Rozprostřít směs a zarovnat cca 1cm nad okolní povrch.



4

Zhutnit pěchem nebo vibrační deskou.

### PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty.  
Lze použít za jakéhokoliv počasí a teploty.

### SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m<sup>2</sup> cca 25kg směsi **STUDENÉ BALENÉ**.

### ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
<b>STUDENÁ BALENÁ</b> pytel	58901	25 kg	40 pytlů



i

**Ihned po dokončení opravy lze po povrchu jezdit.**

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

**STUDENÁ BALENÁ** zůstává plastická po dobu 2-3 dnů, než vytvrdne.

Životnost balené v pytlích je 9 měsíců.  
Po otevření pytle je nutné směs **IHNED** zpracovat.

[www.vialit.cz](http://www.vialit.cz)