

# STRADAFIX®

## REGENERAČNÍ NÁTĚR



### OBLASTI POUŽITÍ

- Ošetření jemných spár a trhlin
- Vhodný pro vizuální sjednocení různých povrchů
- Regenerace ploch s nižším dopravním zatížením (parkoviště, příjezdové cesty, stezky pro pěší, cyklostezky, čerpací stanice)

Asfaltový nátěr pro vizuální sjednocení a obnovu asfaltových povrchů.

- ✓ prodloužení životnosti povrchů
- ✓ snadné zpracování za studena
- ✓ vhodný i do vnitřních prostorů



 **Vialit**

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/III  
392 01 Soběslav  
[www.vialit.cz](http://www.vialit.cz) \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.



## REGENERAČNÍ NÁTĚR

**STRADAFIX®** je kašovitá směs, určená pro obnovu povrchů, obsahující minerály na bázi polymerů. Lze ji použít ve vnějších a vnitřních prostorech.



1

Směs ve vědru důkladně promíchat.



2

Vylít na očištěné místo, které doporučujeme ohraničit páskou.



3

Pomocí stěrky rozetřít po celé ploše.



4

Pomocí válečku zapracovat do povrchu - utěsnit spáry.

### PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty. Doporučujeme použít vysokotlaký čistič. Povrch může být vlhký, ale ne mokrý. Lze použít při teplotách v rozmezí 10 - 30 °C.

### SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba **STRADAFIXU®** je 1 - 2,5 kg / m<sup>2</sup>.

### ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
STRADAFIX®	63150	15 kg	36 věder

i

**STRADAFIX® není určený jako nivelační stěrka!**  
Vhodný pro obnovu asfaltových povrchů s trhlinami 2 - 3 mm.

V případě velmi hrubých povrchů se doporučuje aplikovat 2 vrstvy.

Při vysokých teplotách je povrch suchý cca za 2 hodiny.

